



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L15898

# 检验检测报告



报告编号：中为检字第 221223014 号

产品名称：智能电源数显插座

产品型号：HX-JDB

申请公司：菏泽贝佳电子科技有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



# 深圳市中为检验技术有限公司

## 检验检测报告

产品名称	智能电源数显插座	产品型号	HX-JDB
委托单位名称	菏泽贝佳电子科技有限公司	委托单位地址	山东省菏泽市牡丹区南城街道中华路与牡丹路交叉口佳和城 A 栋
生产单位名称	菏泽贝佳电子科技有限公司	生产单位地址	山东省菏泽市牡丹区南城街道中华路与牡丹路交叉口佳和城 A 栋
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2022 年 12 月 27 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：220V~50Hz/60Hz, 16A; 额定功率：3500W; 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2011 《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。  签发日期：2022 年 12 月 29 日		
可能的检验情况判定适用说明	P：测试样品符合标准要求。 N：该试验项目不适用于样品。 F：测试样品不符合标准要求。		
备注	--		

编制：

周德磊

审核：

陆祖年

批准：

李反中

### 样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[ ] Ⅱ类[  ] Ⅲ类[ ]

2. 与电源连接的方式：

不打算永久性连接到固定布线：

----装有一个插头的电源软线[  ]

----直插式插头[ ]

----由适配器供电[ ]

----由 Type-C 输入插口充电[ ]




打算永久性连接到固定布线：

----连接固定布线电缆的一组接线端子[ ]

----连接柔性软线的一组接线端子[ ]

----一组电源引线[ ]

----连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[ ]

智能电源数显插座	
产品型号:HX-JDB	
额定输入:220V~50/60Hz, 16A	
额定功率: 3500W	
执行标准:GB4943.1	 
制造商：菏泽贝佳电子科技有限公司	

产品铭牌样式