



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L15898

检验检测报告



报告编号：中为检字第 230301003 号

产品名称：适配器 030

产品型号：030

申请公司：深圳市启能通信技术有限公司

检测类别：委托检验

深圳市中为检验技术有限公司



深圳市中为检验技术有限公司

检验检测报告

产品名称	适配器 030	产品型号	030
委托单位名称	深圳市启能通信技术有限公司	委托单位地址	深圳市龙华区民治街道民新社区民治大道 241 号民泰大厦 232H
生产单位名称	深圳市启能通信技术有限公司	生产单位地址	深圳市龙华区民治街道民新社区民治大道 241 号民泰大厦 232H
抽样基数	/	抽样地点	/
抽样时间	/	抽样人	/
样品数量	1 件	检测时间	2023 年 03 月 07 日
样品状态说明	样品规格：额定输入：100-240V~ 50/60Hz 0.5A 额定输出：5V=3A/9V=2.2A 所检产品外观完好，状态正常，适宜检验。		
检验地点	深圳市龙岗区横岗街道横岗社区力嘉路 109 号 1A106		
检验依据	GB 4943.1-2011 《信息技术设备安全 第 1 部分：通用要求》		
判断依据	同检测依据。		
检验项目	安全要求，详见后续页面。		
检验结论	所检测项目符合判定依据的要求。 		
可能的检验情况判定适用说明	P: 测试样品符合标准要求。 N: 该试验项目不适用于样品。 F: 测试样品不符合标准要求。		
备注	本次委托检测的主检型号 030 与附加型号 020, 020S, 020ST, Q51, Q51-T, Q51S, Q51S-T 具有相同的电气安全结构、关键元器件和使用环境条件。差异仅为产品外观装饰及命名型号，差异不影响产品安全和性能。		

编制：

周张磊

审核：

陆祖年

批准：

赵反中

样品描述及说明

1. 电击防护类型：Ⅰ类[] Ⅱ类[] Ⅲ类[] 其他[]


2. 与电源连接的方式：
 - 不打算永久性连接到固定布线：
 - 装有一个插头的电源软线[]
 - 直插式插头[]
 - 由适配器 030 连接[]

 - 打算永久性连接到固定布线：
 - 连接固定布线电缆的一组接线端子[]
 - 连接柔性软线的一组接线端子[]
 - 一组电源引线[]
 - 连接适当类型的电缆或导管的一组接线端子和电缆入口、导管入口、预留的现场成形孔或压盖[]

 - Ⅲ类器具：
 - 由电源适配器 030 供电[]
 - 由直流输入接口供电[]
 - 由电池供电,带有输入接口,可为电池充电[]
 - 装有直接插入输出插座的插脚为电池充电[]
 - 电池供电[]

适配器 030

产品型号:030
 额定输入: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A
 额定输出: 5V $\overline{\text{---}}$ 3A/9V $\overline{\text{---}}$ 2.2A
 执行标准:GB4943.1-2011



制造商: 深圳市启能通信技术有限公司